

MARCADOR

Profesional Permanente

PX-20

USOS PRINCIPALES:

INDUSTRIAL

- Codificación de piezas automotrices y electrónicas
- Indicación de torques y cortes
- Inspecciones de control de calidad
- Marca en todo tipo de metales y superficies* aún con lubricante protector

DECORACION

- Manualidades
- Cerámica
- Madera
- Vidrio

ARTES GRAFICAS

- Publicidad
- Diseño
- Rotulación
- Ilustración

OFICINAS

- Marcaje de bienes en inventarios



MITSUBISHI PENCIL CO. LTD.
JAPAN

Berol.

MARCADOR PROFESIONAL
uniPAINT
ÚNICO A NIVEL MUNDIAL

PX-20

COLORES DISPONIBLES



Aplicaciones

Especialmente para marcar: Metales de cualquier tipo (acero, hierro, aluminio, cobre etc. y aleaciones). Vidrios, cerámicas, maderas, plásticos, hules, papeles gruesos y cartoncillos. Propiamente en todas las superficies.

Excepciones

Poliestireno, clorhidrato polivinílico y en algunas telas.
En papeles delgados se traspasa el color.

Usos principales

Marcar, identificar y codificar partes y lotes de productos en procesos industriales.

Marcar y señalizar inspecciones y pruebas de Control de Calidad.

Marcar herramientas, refacciones, partes de equipos y productos en inventarios. Codificar torques de tornillería en general.

Marcar garantías de inviolabilidad Marcar cortes en láminas y piezas de todo tipo.

Codificar partes electrónicas como: resistencias, transistores, etc.

Retocar impresiones en parabrisas antes de su laminación.

Retocar rayaduras en superficies ya pintadas y muchas otras aplicaciones en la industria.

Ideal para decoración y manualidades en todo tipo de materiales.

Fabricación de letreros y señalizaciones que requieran larga permanencia. En las oficinas para señalar en forma permanente cualquier texto. Usos varios en hogar y tareas escolares.

Ventajas

Gran adherencia aún en piezas con lubricante protector, pues está fabricado con base de aceite. Resistente al agua y al vapor, hasta siete lavados a presión, y calor excesivo, hasta 120 grados centígrados, salinidad marina e intemperie. No se altera el tono de los colores. Su esmalte, de acabado automotriz, es brillante y cubre la superficie a pintar sin permitir que se traspase el color del fondo. No es tóxico ni contiene xileno. Está aprobado por organismos de Salud y Ecología de Japón, EUA y México. Especificado en empresas con certificaciones ISO 9000 y mayores, especialmente en plantas de partes y armadoras automotrices.

Especificaciones

Dimensiones: Longitud: 5.560" a 5.580"

Diámetro: 0.590" a 0.600"

Tiempo de secado en vidrio: 40 segundos

Tiempo de secado en vidrio a 25° C: 15 segundos

Vida útil: 600mts.

Contenido de tinta: 8 grs.



Instrucciones para su uso

1. Antes de usarlo, siempre agitarlo enérgicamente durante 30 segundos. Debe escucharse un balín que sirve de mezclador.
2. Al retirar la tapa, tener cuidado de no girarla en exceso, pues puede desatornillarse el cuerpo del marcador y derramarse el esmalte.
3. Cuando se usa por primera ocasión, sacar el "aire" que se forma por presión y temperatura. Colocar el marcador con la punta hacia arriba y con el reverso de la tapa oprimir la punta. Lo anterior evitará el efecto de "atomizador".
4. Con la punta hacia abajo presionar el marcador. La punta se sumirá y en unos 30 segundos permitirá que baje el pigmento a través de la misma. Probar antes de iniciar la operación definitiva.
5. Si la mezcla está bien lograda, el esmalte fluirá uniformemente. Para mejor resultado escribir suave y lentamente.
6. La tapa está diseñada para no acoplarse en el extremo y obligar a colocarla en su lugar firmemente cada vez que no lo use. Al permanecer mas de 1 hr. sin uso y sin la tapa puesta, se puede secar la punta y no servirá mas.
7. Cuando olvide agitar el marcador o lo haya dejado en posición horizontal y al utilizarlo el pigmento fluya muy delgado, por el solvente que saldrá primero, retirar la punta del marcador, secarla con un papel o trapo; volverla a colocar, agitar nuevamente y repetir el paso No. 4.
8. No arrojarlo al fuego aún vacío y guardarlo siempre con la punta hacia arriba bien tapado.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Irapuato 35-2 Col. Condesa, C.P. 06170 México D.F.

E-mail: lemond@infosel.net.mx

Teléfonos: (5255) 5515 3790